

**VISSMANN** **Mirola**

EN 677

/DE Gas-Brennwertkessel nach  
 /DK Kondenserende gaskedel efter  
 /GB Gas-fired condensing boiler approved to  
 /IT Caldaia a condensazione a gas secondo norme  
 /SE Kondenserande gaspanna enligt  
 Typ (Bauart) B 23, C 23, C 33, C 43, C 53

/ DE Herstell-Nr.  
**7252780639292**

Typ/Type **MB-1861**  
 Wärmeleistung  $P_n$   
 bei 80/60°C **18,8 kW**  
 bei 40/30°C **20,4 kW**  
 Wärmebelastung  $Q_n$  **19,8 kW**

Land	Kategorie	Gasart	Versorgungsdruck
<input type="radio"/> /DE	I/2ELL II/2ELL3 B/P	G20/G25 G30/G31	20 mbar 50 mbar
<input type="radio"/> /DK	I/2H	G20	20 mbar
<input type="radio"/> /GB	I/2H	G20	20 mbar
<input type="radio"/> /IT	I/2H II/2H3+	G20 G30/G31	20 mbar 28-30/37 mbar
<input type="radio"/> /SE	I/2H	G20	20 mbar

Kesselwasserinhalt **35 l**  
 Zul. Betriebstemperatur TN **110°C**  
 Zul. Betriebsüberdruck PMS **3 bar**  
 Nennspannung **AC 230 V ~ 50 Hz**  
 Nennaufnahme **max. 230 W**  
 Schutzart **IP 2XD**  
 Prüfzeichen

**CE-0085 AO 0046**

Viessmann Werke GmbH&Co  
 D-35107 Allendorf **5152127**

